

LOTTO 2: OFFERTA TECNICA

Q.tà	Descrizione della voce	Descrizione e caratteristiche del prodotto offerto:
1	<u>MACCHINA COMBINATA 3 in 1 CALANDRA/CESOIA/PIEGATRICE per LAMIERA.</u> <u>Specifiche tecniche:</u> - Struttura in acciaio - Coltelli della piegatrice divisi in segmenti che permettono la più ampia flessibilità di lavoro - Doppie leve manuali - Impugnatura a due posizioni - Tranciatura di acciaio di media durezza, alluminio, ottone, piombo, rame e plastica - Lunghezza lama mm 1.067 - Spessore max di taglio mm 1 - Spessore max di piegatura mm 1,2 - Angolo max di piegatura 90° - Spessore max di calandratura mm 1,5 - ϕ min di calandratura mm 60 Dimensioni mm 1.540 x 610 x 900 Comprensiva di manuali di uso e manutenzione, imballaggio e trasporto in sede. Garanzia come per legge.	
3	<u>BANCO da OFFICINA MOBILE di dimensioni mm 2000 x 800 x 850 completo di MORSA</u> <u>Specifiche tecniche:</u> Il banco è costituito da uno piano in legno rivestito in laminato (preferibilmente grigio) di dimensioni in mm 2000 x 800 e spessore 40 mm. Le gambe sono realizzate in lamiera di acciaio e complete di due ruote in gomma di diametro 125 mm, di cui due girevoli e dotate di freno e le restanti due fisse. Il banco deve essere completato con una morsa avente una apertura massima delle ganasce di almeno 120 mm. Imballaggio e trasporto in sede. Garanzia come per legge.	
3	<u>BANCO da OFFICINA FISSO di dimensioni mm 2000 x 800 x 850 completo di MORSA e PRESA per ARIA COMPRESSA</u> <u>Specifiche tecniche:</u> Il banco è costituito da uno piano in legno rivestito in laminato (preferibilmente grigio) di dimensioni in mm 2000 x 800 e spessore 40 mm. Il banco, le cui gambe sono realizzate in lamiera di acciaio, deve essere allestito con una morsa da banco avente	

	una apertura massima delle ganasce di almeno 120 mm e di una presa per aria compressa per il collegamento degli attrezzi pneumatici e da un armadio costituito almeno da un cassetto. Imballaggio e trasporto in sede. Garanzia come per legge.	
1	<u>TROLLEY PORTAUTENSILI contente un assortimento di almeno 120 UTENSILI per la MANUTENZIONE di AEROMOBILI (SET METRICO)</u> <u>Specifiche tecniche (contenuto minimo del kit):</u> - n. 18 chiavi combinate open box in acciaio cromato (forma A/ISO 7738) da 5,5 fino a 30 mm - n. 5 chiavi combinate open box in acciaio cromato da 3,2 a fino a 5 mm - n. 4 chiavi doppie a cricchetto poligonali, dritte, a 22 denti, cromate da mm 7x8; 9x10; 12x13;17x19 - n. 2 chiavi a bussola in acciaio ad alte prestazioni da 4 e 4,5 mm - n. 11 chiavi a bussola in acciaio ad alte prestazioni da 5 fino a 14 mm - n. 1 chiave a bussola di tipo "lunga" in acciaio ad alte prestazioni da 4,5 mm - n. 11 chiave a bussola di tipo "lunga" in acciaio ad alte prestazioni da 5 fino a 14 mm - n. 5 bussole a snodo in acciaio ad alte prestazioni da 6 fino a 10 mm - n. 1 prolunga con blocco di sicurezza QuickRelease, attacco 1/4" e lunghezza 54 mm - n. 1 prolunga con blocco di sicurezza QuickRelease , attacco 1/4" e lunghezza 150 mm - n. 1 snodo a cardano con blocco di QuickRelease per chiave a bussola attacco 1/4" da 38 mm - n. 1 raccordo interno 1/4" esterno 3/8", - n. 1 leva a cricco reversibile, dentatura fine con blocco di sicurezza QuickRelease attacco 1/4" - n. 1 leva a cricco reversibile, dentatura fine, impugnatura in acciaio e con esagono interno da 1/4" - n. 1 raccordo per BITS interno 1/4", - n. 6 chiavi a bussola in acciaio ad alte prestazioni da 15 fino a 24 mm - n. 4 chiavi a bussola di tipo "lunga" in acciaio ad alte	

	prestazioni misure 15, 17, 19, 21 mm - n. 1 prolunga con blocco di sicurezza QuickRelease, attacco 3/8" e lunghezza 76 mm - n. 1 prolunga con blocco di sicurezza QuickRelease, attacco 3/8" e lunghezza 240 mm - n. 1 snodo a cardano con blocco di QuickRelease attacco 3/8" da 46 mm - n. 1 raccordo in acciaio ad alte prestazioni interno 3/8" esterno 1/4 (10 x 6,3) - n. 1 raccordo interno 3/8" esterno 1/2" - n. 1 leva a cricco reversibile, dentatura fine con blocco di sicurezza QuickRelease attacco 3/8" - n. 1 raccordo per BITS interno 5/16" esterno 3/8" - n. 1 girabecchino con blocco di sicurezza QuickRelease attacco 3/8" - n. 1 impugnatura a cricco per bits - n. 4 punzoni ottagonali ChromVanadium, laccati argento, misure: 120x2, 120x3, 120x4, 120x5 mm - n. 2 cacciapine con bussola guida misure: 2 e 5 - n. 2 giraviti a taglio DRALL+ con punta nera misure 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm) e misura 3 (1,2x8x150 mm) - n. 3 per viti con intaglio a croce DRALL+ con punta nera nelle misure 1, 2, 3 Imballaggio e trasporto in sede. Garanzia come per legge	
1	<u>COMPRESSORE ELETTRICO MONOFASE</u> <u>CARRELLATO da 50 LT</u> <u>Specifiche tecniche (caratteristiche minime richieste):</u> - motore elettrico monofase da almeno 2 HP con trasmissione a cinghia - serbatoio di accumulo aria compressa da 50 lt - volume aria aspirata non inferiore a 200 lt/min - pressione massima 10 Bar - comprensivo del kit di manutenzione - garanzia antiruggine 10 anni Comprensivo di manuali di uso e manutenzione, imballaggio e trasporto in sede. Garanzia come per legge	
1	<u>TRAPANO a COLONNA da BANCO</u> <u>Specifiche tecniche:</u> profondità di foratura e velocità regolabile per la realizzazione di fori di precisione	

	- attacco mandrino B16 da 1-16 mm. - sistema di allineamento con laser per lavori di precisione. - dimensione minima del piano di lavoro: 194 x 165 mm - inclinazione del piano di lavoro : 45° - 0 - 45° - gamma di velocità: almeno 5 da 510 - 2430 rpm - motore : 230 V / 50Hz e potenza non inferiore a 350W Comprensivo di dichiarazione di conformità norme CE, manuali di uso e manutenzione, imballaggio e trasporto in sede. Garanzia come per legge	
3	<u>RIVETTATRICE ad ARIA COMPRESSA</u> <u>PNEUMATICA con KIT DI RICAMBI</u> <u>Specifiche tecniche (caratteristiche minime richieste):</u> - fornita con 4 testine intercambiabili da 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm (in pollici 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16") - serbatoio raccogli chiodi di scarto - innesto per tuba aria ad aggancio rapido con filettatura da 1/4, sostituibile in caso di tubo con attacco a vite - lunghezza della corsa 9-14mm - pressione di utilizzo 6,2 bar - consumo aria medio 1,2 l/ciclo - in dotazione kit di ricambi; guarnizioni, molle di ricambio, cilindro interno, chiavi di smontaggio, rivetti di varie misure, lubrificante, il tutto in valigetta di plastica. Comprensiva di dichiarazione di conformità norme CE, manuali di uso e manutenzione, imballaggio e trasporto in sede. Garanzia come per legge.	
10	<u>CALIBRO a CORSOIO VENTESIMALE in ACCIAIO</u> <u>Caratteristiche tecniche:</u> Calibro di precisione a corsoio in acciaio inossidabile indurito. Finitura della scala graduata opaca con asta di profondità e blocco del nonio a vite. - Precisione: ventesimale. - Dimensione massima misurabile: 150 mm Garanzia come per legge	